

РУ-ФЛЕКС КРИО

—200°C — +110°C

Техническая теплоизоляция предназначена для трубопроводов с положительными и отрицательными температурами (с учётом допустимого диапазона температур), за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.

ПРИМЕНЕНИЕ:



холодильная техника.



Технические характеристики

Температура применения (t)	от -200 до +110 °C
Коэффициент теплопроводности при 0°C, не более (λ)	0,032 Вт/(м×°C)
Плотность (ρ)	45 ±15 кг/м³
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, не менее (фактор μ)	10 000
Коэффициент паропроницаемости, не более (μ)	0,0034 мг/(м×ч×Па)
Водопоглощение за 24 ч по объёму при полном погружении, не более (Wп)	0,6 %
Группа горючести	Г1
Показатель кислотности (pH)	нейтральный
Равновесная сорбционная влажность, не более (Wс)	2 %

Характеристики

Запах	нейтральный
Срок службы, не менее	50 лет

Описание

Материал черного цвета, покрытия не имеет.

Самоклеящегося исполнения нет.

Номенклатура изделий РУ-ФЛЕКС КРИО

Ø дюйм	Ø наружный, мм	Толщина трубных изделий, мм		
		6	9	13
		Кол-во в упаковке, м		
1/4"	6	50	40	26
3/8"	10	46	34	23
1/2"	12	40	31	18
5/8"	15	38	27	17
3/4"	18	30	23	15
7/8"	22	23	19	14

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.